

Rexpall PRESSWOOD PALETLER

Rexpall presswood paletler, yüksek basınç ve sıcaklık altında preslenmiş geri dönüştürülmüş ahşap talaşlarından üretilmektedir. Bu özel üretim yöntemi sayesinde, dayanıklı, boyutsal stabilitesi yüksek ve çevre dostu bir palet çözümü sunar.

Üretim sürecimiz; hem iç kalite kontrolleriyle hem de bağımsız kurumlarca düzenli olarak denetlenmektedir. Rexpall paletleri, ISPM15 standartlarına uygun "işlenmiş ahşap" sınıfında değerlendirilmekte olup, uluslararası ihracat için tam uyumludur.

Üst üste istiflenebilir yapısı sayesinde, geleneksel Euro paletlere göre depolama ve taşıma sırasında önemli ölçüde alan tasarrufu sağlar. Hafifliği ile kara, hava ve deniz yolu taşımacılığına uygun, ekonomik ve sürdürülebilir bir alternatif sunar.

Öne Çıkan Özellikler

- **ISPM15'e uygun "işlenmiş ahşap"** – dünya çapında ihracata uygun
- **Farklı ölçülerde üretim** – çeşitli ürün paketlenme ihtiyaçları için ideal
- **Hafif yapı** – hava ve denizyolu taşımacılığına uygun
- **Üst üste istiflenebilir** – depolamada ve nakliyede yer tasarrufu
- **Sürdürülebilir** – doğal hammadde kullanımı, %100 geri dönüştürülebilir



rexpall Ürün Serisi

Endüstriyel Çözümler İçin Optimize Edilmiş Paletler

600x800



	060080T070C	060080T085C
Ölçüler	600 x 800 mm	
Dinamik yük kapasitesi	500 kg	1000 kg
Statik yük kapasitesi	3x dinamik yük kapasitesi	
Yaklaşık ağırlık	6,5 kg	8 kg
İstifteki palet adedi	67	62
İstif yüksekliği	250cm	

800x1200



	080120T014C	080120T017C
Ölçüler	800 x 1200 mm	
Dinamik yük kapasitesi	1000 kg	1500 kg
Statik yük kapasitesi	3x dinamik yük kapasitesi	
Yaklaşık ağırlık	13,3 kg	16,2 kg
İstifteki palet adedi	70	65
İstif yüksekliği	250cm	

1000x1200



	100120T017Y	100120T020Y
Ölçüler	1000 x 1200 mm	
Dinamik yük kapasitesi	1000 kg	1500 kg
Statik yük kapasitesi	3x dinamik yük kapasitesi	
Yaklaşık ağırlık	16,2 kg	19 kg
İstifteki palet adedi	70	65
İstif yüksekliği	250cm	



“Yeni ağaçların kesilmesine karşı çıkıyoruz ve bunun yerine farklı ağaç işleme endüstrilerinden elde edilen budanmış ağaç dalları, ağaç kabukları ve ahşap atıkları gibi malzemeleri hammadde olarak kullanıyoruz. Bu yaklaşım, geri dönüştürülmüş Rexpall Paleti oluştururken karbon ayak izimizi de en aza indirmemize yardımcı oluyor.”

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

%100 Geri Dönüştürülmüş Hammadde ◆ Preslenmiş Monoblok Yapı ◆ Hafif, Taşınabilir, Geri Alım Gerektirmez
Uluslararası ihracat standartları Uyumlu ◆ ISPM-15 Sertifikasından Muafır

1000x1350



	100135T020Y	100135T023Y
Ölçüler	1000 x 1350 mm	
Dinamik yük kapasitesi	1000 kg	1500 kg
Statik yük kapasitesi	3x dinamik yük kapasitesi	
Yaklaşık ağırlık	19 kg	21,8 kg
İstifteki palet adedi	70	65
İstif yüksekliği	250cm	

1100x1100



	110110T017Y	110110T020Y
Ölçüler	1100 x 1100 mm	
Dinamik yük kapasitesi	1000 kg	1500 kg
Statik yük kapasitesi	3x dinamik yük kapasitesi	
Yaklaşık ağırlık	16,2 kg	19 kg
İstifteki palet adedi	70	65
İstif yüksekliği	250cm	

1100x1100 Separatör



	110110T010S	110110T012S
Ölçüler	1100 x 1100 mm	
Yaklaşık ağırlık	9,5 kg	11,4 kg
İstifteki palet adedi	140	124
İstif yüksekliği	250cm	

SİSTEM ENERJİ ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Organize Sanayi Bölgesi
8. Sk No:17 Nazilli/Aydın

+90 256 316 20 03
+90 533 648 33 35

sales@rexpall.com
caner.gulen@rexpall.com